



Savoir-faire et robustesse

France  
**Fermetures**

Un choix responsable pour l'habitat

## 60 ans d'expérience au service de la sécurité des biens

→ Choisissez un système  
qui a déjà fait ses  
preuves

### Une esthétique homogène


La lame 102 galvanisée est la seule lame réversible du marché. Son profil symétrique lui permet de conserver la face bombée vers l'extérieur, quelle que soit la disposition d'enroulement. Son design en "goutte d'eau" assure une bonne évacuation de l'eau et évite ainsi la formation de rouille.



### Choisissez l'arbre d'enroulement

Sans plats bombés, vous pouvez régler l'enroulement bobine par bobine.

Avec plats bombés, les bobines sont solidaires et le réglage des forces est global.



Rideau manuel ou motorisé



Les rideaux métalliques de protection VULCANO vous apportent sécurité et occultation maximales. 2 types de manœuvres au choix selon votre budget et les dimensions de votre baie : tirage direct ou moteur électrique central.

Les 3 diamètres d'enroulement de bobines et d'arbres optimisent l'enroulement du tablier dans les espaces réduits.

Les nombreuses options disponibles : accessoires, lames et finitions vous permettent de choisir le niveau de sécurisation et de confort de votre rideau.

Rideau métallique à enroulement  
arbres à bobines



(moteur central)



### Points forts

- Arbre avec ou sans plats bombés au choix et sans plus-value
- Plusieurs types de lames au choix : lame 102 Galva réversible, ou lame Dora esthétique et de faible encombrement
- Rideaux conformes aux normes CE

→ Personnalisez votre rideau

### Choisissez votre tablier

Plusieurs types de lames et de coloris pour répondre à vos attentes en termes de robustesse, d'esthétisme et d'occultation.


**Lame Dora acier**  
pas : 57,5 mm  
ép. 6/10°

\* Épaisseur 8/10°.



**Lame 102 pleine acier**  
pas : 102 mm  
ép. 6, 8 et 10/10°

\* Disponible uniquement en épaisseur 8/10° et 10/10°.



**Lame 102 microperforée  
acier**  
pas : 102 mm  
ép. 10/10°



→ Optez pour la commande  
extérieure

**3 modèles de boîtes à clés. Possibilité  
de débrayage manuel en cas de coupure  
électrique pour les locaux ne possédant  
pas d'autre accès.**



Boîte à clés  
simple



Boîte à clés avec  
débrayage accessible  
de l'extérieur



Boîte à clés renforcée  
avec boîtier en fonte  
fermé et barillet  
sécurisé

→ Le savoir-faire  
d'un grand fabricant

Tous nos rideaux métalliques  
sont fabriqués sur mesure par  
des opérateurs spécialisés  
expérimentés.



## Utilisation pour grandes portées

→ Tenue garantie dans les grandes dimensions : jusqu'à 10 m

### Coulisses en "G"

Ces coulisses, associées aux lames avec crochets antitempête, ont été développées spécifiquement pour augmenter la tenue du rideau dans les grandes dimensions.



### Peinture antirouille sur les arbres tubulaires

Limite l'entretien du rideau et augmente sa durabilité dans le temps.



### Caissons doubles pans coupés

Allège l'effet de masse, France Fermetures est le pionnier de ce design.

Rideau métallique à enroulement  
arbre tubulaire



moteur box)



### Points forts

- 2 coulisses spécifiques en G pour "garantir la tenue dans les grandes dimensions"
- Moteurs box IP 65 pour les environnements sensibles (silos)
- Conformité à la norme CE
- 5 diamètres d'arbre pour allier grandes portées et optimisation du diamètre d'enroulement

Le rideau VULCANO se décline aussi avec arbre tubulaire pour répondre aux demandes dans de grandes dimensions.

Pour augmenter sa tenue au vent, nous avons développé des coulisses spécifiques en "G", qui augmentent sa rigidité et sa solidité.

Ce rideau, conçu pour un usage industriel intensif, est équipé soit d'un moteur tubulaire 220 V ou 380 V intégré dans l'axe ou d'un moteur box 380 V sur le côté. Dans tous les cas, les rideaux sont équipés de pare-chute, conformément à la norme CE.

→ Personnalisez votre rideau

### Choisissez votre tablier

Esthétique, isolation et tenue au vent renforcées dans une palette de coloris élargie.

**Lame Dora acier**  
pas : 57,5 mm  
ép. 6/10°

\* Épaisseur 8/10°.



**Lame 102 pleine acier**  
pas : 102 mm  
ép. 6, 8 et 10/10°

\* Disponible uniquement en épaisseur 8/10° et 10/10°.



**Lame 102 microperforée acier**  
pas : 102 mm  
ép. 10/10°



**S 97**  
pas : 97 mm  
ép. 10/10°



**P7 acier isolé**  
pas : 55 mm  
ép. 14 mm




**TOP 75 aluminium isolé**  
pas : 75 mm  
ép. 20 mm



→ Soin particulier à l'emballage

Pour préserver pendant le transport l'intégrité et la beauté des lames laquées, toutes les précautions sont prises lors des opérations d'emballage.





Grille manuelle ou motorisée




→ Choisissez  
votre tablier



**Modèle simple**  
tube ondulé  
Ø 14 mm  
ép. 11/10°



Galva



**Modèle renforcé**  
tube ondulé  
+ tube droit  
Ø 14 mm  
ép. 11/10°



Galva

## Points forts

- Grande dimension (jusqu'à 9 m)
- Montage des lames pleines hautes et basses en usine (gain de temps à la pose)
- Haute protection tout en conservant une visibilité maximale de la vitrine

La grille de protection simple ou renforcée Vulcaine permet de sécuriser votre magasin sans en occulter la vitrine.


Le tablier est constitué de tubes en acier galvanisé ondulés maintenus par des agrafes haute résistance. Vous avez le choix entre la version grille intégrale et la version combinée avec tablier plein en partie basse et haute.

Disponible sur arbres à bobines et sur arbres tubulaires, elle s'adapte à des baies de grande dimension : jusqu'à 9 m (dos de coulisses). Enroulement intérieur ou extérieur selon disposition de pose.




## Agrafage manuel du tablier

Assure résistance  
et longévité  
optimale de votre  
grille.




## Grille manuelle



Choisissez  
votre grille  
articulée



**Barbarella**  
grille lourde  
profilé ép. 20/10°



### Points forts

- **Barbarella** : exclusivité France Fermetures
- Disponible en finition galvanisé ou avec 8 RAL époxy au choix ( finition de qualité et grande résistance aux frottements)
- Facilité de manœuvre : roulante au sol avec roulettes à roulements à billes
- Nombreuses dispositions de pose

Les grilles articulées Barbarella sont caractérisées par un encombrement minimal pour une adaptabilité maximale : déclinables dans 5 dispositions de pose à refoulement droit ou repliable entre murs.

La manœuvre est facilitée par des roulettes à roulement billes en partie basse.



Vous avez le choix entre la version galvanisé et une finition couleur époxy de grande qualité très résistante aux frottements : 8 tons RAL disponibles.

La grille de protection Barbarella est encore une exclusivité signée France Fermetures.



Roulette basse  
sur roulements  
à billes

## → Conseils pour bien choisir le tablier de son rideau :

Caractéristiques des lames	Coloris	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil discret</li> <li>• Design exclusif France Fermetures</li> <li>• Faible encombrement dans l'enroulement</li> </ul>	 <p>Galva Blanc Brun* RAL <small>* Épaisseur 8/10°.</small></p>	<p>Pas : 57,5 mm Ép. 6/10°</p> <p>Type de lame : Dora</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Design exclusif fluide et sobre</li> <li>• Excellente protection</li> <li>• Lame symétrique et réversible pour une uniformité esthétique aussi bien en enroulement intérieur qu'extérieur</li> </ul>	 <p>Galva Blanc Brun* RAL <small>* Disponible uniquement en épaisseur 8/10° et 10/10°.</small></p>	<p>Pas : 102 mm Ép. 6, 8 et 10/10°</p> <p>Type de lame : 102 Pleine</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compromis idéal entre une protection efficace et une volonté de laisser les regards pénétrer dans les magasins</li> <li>• Totalement compatible et mixable avec les lames 102 pleines</li> </ul>	 <p>Galva Blanc RAL</p>	<p>Pas : 102 mm Ép. 10/10°</p> <p>Type de lame : 102 Microperforée</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un profil cintré qui offre une tenue au vent incomparable même dans les grandes dimensions</li> </ul>	 <p>Galva RAL</p>	<p>Pas : 97 mm Ép. 10/10°</p> <p>Type de lame : S 97</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un design qui rappelle les lames de volets roulants</li> <li>• Compromis astucieux entre isolation, design et résistance</li> <li>• Idéal aussi bien sur un magasin que pour fermer un garage</li> </ul>	 <p>Blanc Brun</p>	<p>Pas : 55 mm Ép. 14 mm</p> <p>Type de lame : P7 : acier isolé</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une lame haut de gamme dans un matériau très résistant au temps</li> <li>• Un choix de coloris important</li> </ul>	 <p>Blanc Brun Teck Beige Gris Vert mousse</p>	<p>Pas : 75 mm Ép. 20 mm</p> <p>Type de lame : TOP 75 : aluminium isolé</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fermeture classique à poser derrière une vitrine</li> <li>• Idéale en centre commercial</li> <li>• Totalement compatible et mixable avec les lames 102 pleines</li> </ul>	 <p>Galva</p>	<p>Tube ondulé diam 14 mm</p> <p>Grille décorative simple</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une sécurité supplémentaire par rapport à une grille simple</li> <li>• Totalement compatible et mixable avec les lames 102 pleines</li> </ul>	 <p>Galva</p>	<p>Tube ondulé + tube droit diam 14 mm</p> <p>Grille décorative renforcée</p>

### Le saviez-vous ?

France Fermetures utilise pour ses tabliers de rideaux et grilles la qualité d'acier galvanisé Z275. Ses 275 g de zinc par m<sup>2</sup> augmentent la tenue contre la corrosion dans des conditions d'utilisation normales.



Retrouvez les grilles et rideaux et l'ensemble de la gamme France Fermetures sur internet : [www.france-fermetures.fr](http://www.france-fermetures.fr)



## → Conseils pour bien choisir son type de manœuvre :

Fréquence cycle/jour	Utilisation préconisée	Type de manœuvre
1 à 2	Rideaux de petites dimensions Utilisation occasionnelle	Tirage direct
≤ 6	Rideaux jusqu'à 5,5 m de large (dos de coulisses) Utilisation régulière Idéal pour une protection de commerce ou un petit entrepôt	Moteur central
De 6 à 40	Permet de lever des rideaux très lourds Assure une bonne fiabilité en utilisation soutenue	Moteur tubulaire
40 et jusqu'à 20 consécutifs	Moteur conçu pour des utilisations industrielles intensives Parfait pour les environnements sensibles (silos à grains...) grâce à son indice de protection élevé (IP 65)	Moteur box

**Plus d'informations techniques : contactez notre C.A.P. (Conseil Assistance Produits)**

**0 825 08 25 75**



**France Fermetures**  
Un choix responsable pour l'habitat